



Bauart: Rücklauffilter
filter type : return mobil filter
Zul. Betriebsüberdruck: pmax. = 10 bar
max. operating pressure : pmax. = 10 bar
Zul. Betriebstemperatur: -40°C...+100°C
max. temperature range : -40°C...+100°C
Inhalt des Druckraumes: 3,8 l
capacity of pressure area: 3,8 l
Anschluß: 2 x G 1, 1 x G 1 1/4
Connetion : 2 x G 1, 1 x G 1 1/4

Werkstücknr./ Corners: ISO15715	Form u. Lager/Geometrieklasse Geometrical tolerances /Tolerance class Oberflächenbeschaffenheit/ Surface quality	ISO 1302 Längennormen/Linear dimensions (mm)
Gr. 03_09 08.08.2009 MARSIS KUEHNIS	757602 Autor./Entw.-Projekt-Nr. Ent-/Draw-Project-No	ISO 1302 Längennormen/Linear dimensions (mm)
Anz./ No. ppf./ am index checked on ppf./ part on modif. by	A. M. Nr. A. M. No. checked by Date/Date 21.04.2009	Name/Name KUEHNIS
Blatt no./ Sheet of 1/1 Form/Scale A1 SW-Verz. 2008	Benennung/Description Einbauezeichnung RFM 270 /-03479854 mit Flechdichtung	Zeichn.-Nr./ Draw-No 03479854 Date Mat. Nr. and Mat. No. Dok. Nr./Doc No. Ein-/Exchange for: Ein-/Exchange for:
Maßstab/Scale 1:1		Fertigm./Made/Finished size
Maßstab/Scale 1:1		Fertigm./Made/Finished size